

NUEVO DISEÑO Y COMPUESTO DE LA BANDA DE RODADURA

- Proporciona un frenado y una maniobrabilidad seguros en mojado.
- Proporciona resistencia a cortes y astillas.
- Proporciona un excelente agarre todoterreno.
- Ofrece una marcha silenciosa y cómoda.

OPEN COUNTRY A/T III

LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

LT

ESPACIO HUECO MÁS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO

- Mejora la tracción dentro y fuera de la carretera.
- Aumenta la rigidez del bloque de la banda de rodadura para una excelente estabilidad de maniobrabilidad.
- Proporciona un mejor aspecto desgastado.

TACOS Y BORDES LATERALES ESCALONADOS

- Mejora la tracción todoterreno con bordes penetrantes.

MÁS RANURAS LATERALES

- Mejora la tracción en todas las superficies, incluida la nieve.

SURCOS DE VARIAS ONDAS TRIDIMENSIONALES

- Mejora la tracción en mojado y nieve.
- Reduce el desgaste irregular.

BLOQUES DE EYECTORES DE PIEDRAS

- Expulsa las piedras de las ranuras.

OPEN COUNTRY® A/T III

LT

LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

	DIM. DE RUEDA	TAMANO DE VELOCIMETRO	CARGA VELOCIDAD	IDENTIFICACION DE CARGA PARED LATERAL	CODIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LBS)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAJERA (1/32")	DIM. GENERAL (PULG.)*	ANCHO GENERAL (PULG.)*	CARGA MAX. (LBS) SIMPLE	CARGA MAX. (LBS) DUAL	PRESION MAXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
15	P215/75R15	100T	SL	OWL	356060	5.5-(6.0)-7.0	28	12.7	27.7	8.5	1742	-	44	751
	P225/75R15	102T	SL	BSW	356070	(6.0)-7.5	29	12.9	28.3	8.8	1874	-	44	734
	P235/75R15	108T	XL	OWL	356080	6.0-(6.5)-8.0	32	13	28.9	9.3	2183	-	50	720
	LT235/75R15	104/101S	C	OWL	355610	6.0-(6.5)-8.0	37	16	29.1	9.3	1985	1820	50	714
	P245/75R15	112S	SL	OWL	355280	7.0-(7.5)-9.0	38	13.4	30.7	10.5	2469	-	44	677
	30X9.50R15LT	104S	C	OWL	356050	6.0-(7.5)-8.0	40	15.6	29.8	9.4	1985	-	50	698
	31X10.50R15LT	109S	C	OWL	355910	7.0-(8.5)-9.0	43	15.6	30.7	10.6	2270	-	50	676
16	215/65R16	102T	XL	BSW	356380	6.0-(6.5)-7.5	28	12.7	27	8.7	1874	-	44	769
	215/70R16	100T	SL	BSW	356090	5.5-(6.5)-7.0	29	12.7	27.9	8.7	1764	-	44	745
	LT215/85R16	115/112Q	E	BSW	355760	5.5-(6.0)-7.0	40	15.7	30.4	8.5	2680	2470	80	683
	225/70R16	103T	SL	OWL	356100	6.0-(6.5)-7.5	30	12.9	28.4	9	1929	-	44	731
	P225/75R16	104S	SL	BSW	355260	(6.0)-7.5	30	12.9	29.3	8.8	1984	-	44	709
	LT225/75R16	115/112Q	E	BSW	355600	(6.0)-7.5	38	15.9	29.3	8.8	2680	2470	80	709
	235/70R16	106T	SL	BSW	356110	6.0-(7.0)-8.0	32	13	29	9.4	2094	-	44	717
	235/70R16	106T	SL	OWL	356120	6.0-(7.0)-8.0	32	13	29	9.4	2094	-	44	717
	LT235/85R16	120/116R	E	BSW	355770	6.0-(6.5)-7.5	44	16	31.7	9.3	3042	2778	80	655
	P245/70R16	106S	SL	OWL	355210	6.5-(7.0)-8.0	35	13.1	29.5	9.8	2094	-	44	704
	P245/70R16	106S	SL	BSW	355220	6.5-(7.0)-8.0	34	13.1	29.5	9.8	2094	-	44	704
	LT245/75R16	120/116S	E	BSW	355620	6.5-(7.0)-8.0	44	16.1	30.5	9.8	3042	2778	80	682
	LT245/75R16	120/116S	E	OWL	355630	6.5-(7.0)-8.0	44	16.1	30.7	9.8	3042	2778	80	676
	245/75R16	111T	SL	OWL	356140	6.5-(7.0)-8.0	35	13.1	30.5	9.8	2403	-	44	682
	245/75R16	111T	SL	BSW	356130	6.5-(7.0)-8.0	36	13.1	30.5	9.8	2403	-	44	682
	255/65R16	109T	SL	BSW	356150	7.0-(7.5)-9.0	33	13.2	29.1	10.2	2271	-	44	715
	255/70R16	115T	XL	BSW	356160	6.5-(7.5)-8.5	38	13.2	30.1	10.2	2679	-	50	691
	255/70R16	115T	XL	OWL	356170	6.5-(7.5)-8.5	37	13.2	30.1	10.2	2679	-	50	691
	P265/70R16	111T	SL	OWL	355230	7.0-(8.0)-9.0	39	13.4	30.6	10.7	2403	-	44	678
	P265/70R16	111T	SL	BSW	355240	7.0-(8.0)-9.0	40	13.4	30.6	10.7	2403	-	44	678
	LT265/75R16	123/120R	E	BSW	355650	7.0-(7.5)-9.0	50	16.3	31.7	10.5	3415	3085	80	656
	LT265/75R16	123/120R	E	OWL	355660	7.0-(7.5)-9.0	48	16.3	31.9	10.5	3415	3085	80	651
	265/75R16	116T	SL	BSW	356180	7.0-(7.5)-9.0	41	13.4	31.7	10.5	2756	-	44	656
	265/75R16	116T	SL	OWL	356190	7.0-(7.5)-9.0	41	13.4	31.7	10.5	2756	-	44	656
	LT285/75R16	126/123R	E	OWL	355670	7.5-(8.0)-9.5	56	16.5	33.1	11.3	3750	3415	80	628
	LT285/75R16	126/123R	E	BSW	355680	7.5-(8.0)-9.5	59	16.5	32.8	11.3	3750	3415	80	633
	LT295/75R16	128/125R	E	BSW	355720	7.5-(8.0)-10.0	62	16.6	33.4	11.6	3970	3640	80	622
LT305/70R16	124/121R	E	BSW	355570	8.0-(9.0)-10.0	63	16.8	32.8	12.2	3525	3195	65	633	
LT315/75R16	127/124R	E	BSW	355730	8.0-(8.5)-10.5	66	16.9	34.6	12.3	3860	3525	65	601	
17	215/65R17	103T	XL	BSW	355890	6.0-(6.5)-7.5	29	12.7	28	8.7	1929	-	44	741
	225/60R17	103T	XL	BSW	356390	6.0-(6.5)-8.0	30	12.9	27.6	9	1929	-	50	752
	225/65R17	102T	SL	BSW	356400	6.0-(6.5)-8.0	30	12.9	28.5	9	1874	-	44	729
	235/65R17	108H	XL	BSW	356200	6.5-(7.0)-8.5	33	13	29.1	9.4	2205	-	50	715
	P235/75R17	108S	SL	BSW	355270	6.0-(6.5)-8.0	35	13	30.9	9.3	2205	-	44	673
	LT235/80R17	120/117R	E	BSW	355740	6.0-(6.5)-8.0	43	16	31.8	9.3	3085	2835	80	653
	245/65R17	111T	XL	BSW	356210	(7.0)-8.5	34	13.1	29.5	9.8	2403	-	50	704
	245/65R17	111T	XL	OWL	356220	(7.0)-8.5	34	13.1	29.5	9.8	2403	-	50	704
	LT245/70R17	119/116R	E	BSW	355470	6.5-(7.0)-8.0	42	16.1	30.6	9.8	3000	2755	80	680
	245/70R17	110T	SL	BSW	356230	6.5-(7.0)-8.0	35	13.1	30.6	9.8	2337	-	44	680
	LT245/75R17	121/118S	E	BSW	355640	6.5-(7.0)-8.0	44	16.1	31.5	9.8	3195	2910	80	660
255/70R17	112T	SL	BSW	356240	6.5-(7.5)-8.5	38	13.2	31.1	10.2	2469	-	44	668	

Velocidad nominal "O" = 99 mph, "R" = 106 mph, "S" = 112 mph, "T" = 118 mph, "H" = 130 mph, "V" = 149 mph. "SL" = Carga estándar, "RD" = Reforzado, "C" = 6 capas, "D" = 8 capas, "E" = 10 capas, "F" = 12 capas, "BSW" = Pared lateral negra, "OWL" = Contorno con letras blancas. El texto en negrita indica el ancho de rín. *Dimensiones de inflado.

DIAM. DE RUEDA	TAMANO DE NEUMÁTICO	CARGA VELOCIDAD	IDENTIFICACIÓN DE CARGA	PARED LATERAL	CODIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LB)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (1/32")	DIAM. GENERAL (PULG.)*	ANCHO GENERAL (PULG.)*	CARGA MÁX. (LB) SIMPLE	CARGA MÁX. (LB) DUAL	PRESIÓN MÁXIMA (PSI) POR PULGADA	REGLACIONES	
17	LT255/80R17	121/118R	E	BSW	355750	6.5-(7.0)-8.5	51	16.3	33.1	10	3195	2910	80	628	
	265/65R17	116T	XL	BSW	356250	7.5-(8.0)-9.5	38	13.4	30.6	10.7	2756	-	50	680	
	LT265/70R17	121/118S	E	BSW	355480	7.0-(8.0)-9.0	48	16.3	31.7	10.7	3195	2910	80	656	
	LT265/70R17	121/118S	E	OWL	355490	7.0-(8.0)-9.0	48	16.3	31.7	10.7	3195	2910	80	656	
	265/70R17	115T	SL	BSW	356260	7.0-(8.0)-9.0	40	13.4	31.7	10.7	2679	-	44	656	
	265/70R17	115T	SL	OWL	356270	7.0-(8.0)-9.0	42	13.4	31.7	10.7	2679	-	44	656	
	P285/70R17	117T	SL	BSW	355250	7.5-(8.5)-9.5	46	13.6	32.8	11.5	2833	-	44	634	
	LT285/70R17	116/113Q	C	BSW	355530	7.5-(8.5)-9.5	55	16.5	32.8	11.5	2755	2535	50	634	
	LT285/70R17	121/118S	E	OWL	355540	7.5-(8.5)-9.5	53	16.5	33	11.5	3195	2910	80	630	
	LT285/70R17	121/118S	E	BSW	355550	7.5-(8.5)-9.5	55	16.5	32.8	11.5	3195	2910	80	634	
	LT285/75R17	121/118S	E	BSW	355700	7.5-(8.0)-9.5	60	16.5	33.9	11.3	3195	2910	80	614	
	LT285/75R17	117/114Q	C	BSW	355690	7.5-(8.0)-9.5	59	16.5	33.9	11.3	2835	2600	50	614	
	LT305/70R17	121/118R	E	BSW	355580	8.0-(9.0)-10.0	64	16.8	33.9	12.2	3195	2910	65	614	
	LT315/70R17	121/118S	D	BSW	355590	8.0-(9.5)-10.5	67	16.9	34.4	12.7	3195	2910	50	604	
	35X11.50R17LT	118Q	C	BSW	355920	7.5-(9.0)-10.0	63	16.9	34.5	11.4	2910	-	50	602	
	35X12.50R17LT	121R	E	BSW	355960	8.0-(10.0)-10.5	65	16.9	34.5	12.5	3195	-	65	602	
	18	225/55R18	102H	XL	BSW	355830	6.0-(7.0)-8.0	30	12.9	27.8	9.2	1874	-	50	748
225/60R18		104T	XL	BSW	356410	6.0-(6.5)-8.0	32	12.9	28.6	9	1984	-	50	726	
235/60R18		107T	XL	BSW	355860	6.5-(7.0)-8.5	33	13	29.1	9.4	2149	-	50	714	
235/65R18		110T	XL	BSW	355900	6.5-(7.0)-8.5	34	13	30	9.4	2337	-	50	692	
245/60R18		109T	XL	BSW	355870	(7.0)-8.5	35	13.1	29.6	9.8	2271	-	50	703	
255/55R18		109H	XL	BSW	355840	7.0-(8.0)-9.0	36	13.2	29	10.4	2271	-	50	716	
255/70R18		113T	SL	BSW	356280	6.5-(7.5)-8.5	39	13.2	32.1	10.2	2535	-	44	647	
265/60R18		110T	SL	BSW	356290	7.5-(8.0)-9.5	38	13.4	30.5	10.7	2337	-	44	681	
265/65R18		114T	SL	BSW	356300	7.5-(8.0)-9.5	39	13.4	31.5	10.7	2601	-	44	659	
LT265/70R18		124/121Q	E	BSW	355500	7.0-(8.0)-9.0	51	16.3	32.6	10.7	3525	3195	80	636	
265/70R18		116T	SL	BSW	356310	7.0-(8.0)-9.0	43	13.4	32.6	10.7	2756	-	44	636	
LT275/65R18		113T	C	OWL	355380	(8.0)-9.5	51	16.4	32.3	11	2535	2335	50	643	
LT275/65R18		123/120S	E	BSW	355400	(8.0)-9.5	52	16.4	32.1	11	3415	3085	80	647	
LT275/65R18		123/120S	E	OWL	355410	(8.0)-9.5	51	16.4	32.3	11	3415	3085	80	643	
LT275/65R18		113T	C	BSW	355390	(8.0)-9.5	51	16.4	32.1	11	2535	2335	50	647	
275/65R18		116T	SL	BSW	356320	7.5-(8.0)-9.5	42	13.5	32.1	11	2756	-	44	647	
LT275/70R18		125/122S	E	OWL	355520	7.0-(8.0)-9.0	52	16.4	33.4	11	3640	3305	80	622	
LT275/70R18		125/122S	E	BSW	355510	7.0-(8.0)-9.0	53	16.4	33.2	11	3640	3305	80	626	
285/60R18		120S	XL	BSW	355880	8.0-(8.5)-10.0	44	13.6	31.5	11.5	3086	-	50	660	
LT285/65R18		125/122S	E	BSW	355430	(8.5)-10.0	55	16.5	32.6	11.5	3640	3305	80	638	
LT285/75R18		129/126S	E	BSW	355710	7.5-(8.0)-9.5	65	16.5	34.8	11.3	4080	3750	80	596	
LT295/70R18		129/126S	E	BSW	355560	7.5-(8.5)-10.0	63	16.6	34.3	11.8	4080	3750	80	606	
LT305/65R18		128/125Q	F	BSW	355450	(9.0)-11.0	65	16.8	33.6	12.2	3970	3640	80	619	
LT325/60R18		124/121S	E	BSW	355360	(9.5)-11.5	66	17	33.3	13	3525	3195	65	623	
LT325/65R18		127/124R	E	BSW	355460	(9.5)-11.5	72	17	34.6	13	3860	3525	65	600	
33X12.50R18LT		122Q	F	BSW	355930	8.5-(10.0)-11.0	65	16.9	32.5	12.5	3305	-	80	639	
35X12.50R18LT		128Q	F	BSW	355970	8.5-(10.0)-11.0	75	16.9	34.5	12.5	3970	-	80	602	
35X12.50R18LT		118R	D	BSW	356330	8.5-(10.0)-11.0	66	16.9	34.5	12.5	2910	-	50	602	
37X12.50R18LT		128Q	E	BSW	356010	8.0-(10.0)-10.5	71	16.9	36.5	12.5	3970	-	65	569	
19		255/55R19	111H	XL	BSW	356420	7.0-(8.0)-9.0	37	13.2	30	10.4	2403	-	50	692
		255/60R19	113H	XL	BSW	356450	7.0-(7.5)-9.0	41	13.2	31.1	10.2	2535	-	50	669

LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

LT

OPEN COUNTRY® A/T III

LT

LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

	DÍAM. DE ROEDA	TAMAÑO DE NEUMÁTICO	CARGA VELOCIDAD	IDENTIFICACIÓN DE CARGA	PARED LATERAL	CÓDIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LB)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADORA (1/32")	DÍAM. GENERAL (PULG.)*	ANCHO GENERAL (PULG.)*	CARGA MÁX. (LB) SIMPLE	CARGA MÁX. (LB) DUAL	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
20		245/50R20	105H	XL	BSW	355790	7.0-(7.5)-8.5	35	13.1	29.7	10	2039	-	50	700
		P245/60R20	107T	SL	BSW	355200	(7.0)-8.5	37	13.1	31.6	9.8	2149	-	44	658
		255/50R20	109T	XL	BSW	355800	7.0-(8.0)-9.0	37	13.2	30.1	10.4	2271	-	50	691
		255/55R20	110H	XL	BSW	356430	7.0-(8.0)-9.0	37	13.2	31	10.4	2337	-	50	670
		265/50R20	111T	XL	BSW	355810	7.5-(8.5)-9.5	39	13.4	30.5	10.9	2403	-	50	682
		LT265/60R20	121/118S	E	BSW	355330	(8.0)-9.5	54	16.3	32.5	10.7	3195	2910	80	639
		275/55R20	117T	XL	BSW	355850	7.5-(8.5)-9.5	42	13.5	31.9	11.2	2833	-	50	651
		275/60R20	115T	SL	BSW	356340	7.5-(8.0)-9.5	43	13.5	33	11	2679	-	44	630
		LT275/65R20	126/123S	E	BSW	355420	(8.0)-9.5	55	16.4	34.1	11	3750	3415	80	609
		P285/55R20	114T	SL	BSW	356440	8.0-(9.0)-10.0	45	13.6	32.4	11.7	2601	-	44	642
		LT285/55R20	122T	E	BSW	356350	8.5-(9.0)-10.0	54	16.5	32.4	11.7	3305	3000	80	642
		LT285/60R20	125/122R	E	BSW	355340	(8.5)-10.0	56	16.5	33.5	11.5	3640	3305	80	621
		LT295/55R20	123T	E	BSW	356360	8.5-(9.5)-10.5	58	16.6	32.8	12.2	3415	3085	80	634
		LT295/60R20	126/123S	E	BSW	355350	(8.5)-10.5	60	16.6	33.9	11.8	3750	3415	80	612
		LT295/65R20	129/126S	E	BSW	355440	(8.5)-10.5	63	16.6	35.1	11.8	4080	3750	80	592
		305/50R20	120T	XL	BSW	355820	8.5-(9.5)-11.0	47	13.9	32	12.4	3086	-	50	648
		LT305/55R20	125/122Q	F	BSW	355320	9.0-(9.5)-11.0	65	16.8	33.2	12.4	3640	3305	80	625
		LT325/60R20	126/123R	E	BSW	355370	(9.5)-11.5	70	17	35.4	13	3750	3415	65	588
		33X12.50R20LT	119Q	F	BSW	355940	8.5-(10.0)-11.0	63	16.9	32.5	12.5	3000	-	80	639
		35X12.50R20LT	121R	E	BSW	355980	8.5-(10.0)-11.0	68	16.9	34.5	12.5	3195	-	65	602
	35X12.50R20LT	125Q	F	BSW	355990	8.5-(10.0)-11.0	67	16.9	34.5	12.5	3640	-	80	602	
	35X13.50R20LT	126Q	F	BSW	356040	9.5-(11.0)-12.0	71	16.9	34.5	13.6	3750	-	80	602	
	37X12.50R20LT	126Q	E	BSW	356020	8.5-(10.0)-11.0	73	16.9	36.5	12.5	3750	-	65	569	
22		285/45R22	114H	XL	BSW	355780	9.0-(9.5)-10.5	44	13.6	32.1	11.2	2601	-	50	647
		LT285/50R22	121/118R	E	BSW	355290	8.5-(9.0)-10.0	56	16.5	33.3	11.7	3195	2910	80	624
		LT285/55R22	124/121S	E	BSW	355310	8.5-(9.0)-10.0	63	16.5	34.4	11.7	3525	3195	80	604
		LT295/55R22	125T	E	BSW	356460	8.0-(9.5)-10.5	63	16.6	34.8	12.2	3640	-	80	598
		305/45R22	118S	XL	BSW	356370	9.5-(10.0)-11.5	48	13.9	32.8	11.9	2910	-	50	633
		LT325/50R22	127Q	F	BSW	355300	9.5-(10.0)-11.5	72	17	34.8	13.2	3860	-	80	596
		33X12.50R22LT	109R	E	BSW	355950	8.5-(10.0)-11.0	59	16.9	32.5	12.5	2270	-	65	639
		35X12.50R22LT	121Q	F	BSW	356000	8.5-(10.0)-11.0	69	16.9	34.5	12.5	3195	-	80	602
		37X12.50R22LT	127Q	F	BSW	356030	8.5-(10.0)-11.0	75	16.9	36.5	12.5	3860	-	80	569



OPEN COUNTRY A/T III
P-MÉTRICO/EURO

OPEN COUNTRY A/T III
LT-MÉTRICO

OPEN COUNTRY A/T III
FLOTACIÓN

OPEN COUNTRY A/T III
OWL DISPONIBLE