

NEUMÁTICO DE COMPETICIÓN DOT

Listo para la carrera, con una banda de rodadura de 4/32" de profundidad, el Proxes RR ofrece tiempos de vuelta consistentes y una maniobrabilidad predecible en pistas secas. Este neumático de competencia DOT* es ideal para las carreras en carretera de la NASA, los días de manejo en pista y las escuelas de manejo de alto rendimiento. El diseño simétrico de la banda de rodadura de dos ranuras y su compuesto especial brindan una superficie de contacto máxima y la máxima tracción en seco con una fuerza superior en las curvas.

*Advertencia: Solo para carreras. No apto para uso en carreteras.

MODELOS POPULARES

Vehículos preparados para carreras en las clases de especificaciones de la NASA:

Espec. Miata
Especificación E30
Espec. 944
American Iron
Honda Challenge

UTQG

40 C A



Los neumáticos Toyo Tires son los neumáticos oficiales de la NASA y el neumático especificado en el registro de numerosas clases.

COMPUESTO DE BANDA DE RODADURA PARA CARRERAS

- Aumenta el agarre y mejora los tiempos de vuelta.

PARED LATERAL REFORZADA Y RELLENO EN MÓDULO ELEVADO

- Proporciona una excelente respuesta y retroalimentación de dirección.

ORIFICIOS DE INSPECCIÓN DE DESGASTE

- Proporciona una medición sencilla de la profundidad de la banda de rodadura desde cualquier posición.

ÁREA DE MARCADO DE LA PARED LATERAL

- Permite un etiquetado fácil en la pared lateral.



DIAM. DE RUEDA	TAMANO DE NEUMÁTICO	CARGA VELOCIDAD	IDENTIFICACIÓN DE CARGA	PARED LATERAL	CÓDIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (Lb)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (1/32")	DIAM. GENERAL (PULG.)**	ANCHO GENERAL (PULG.)**	CARGA MÁX. (Lb)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
13	205/60R13	86V	SL	BSW	255150	5.5-(6.0)-7.5	19	3.7	22.7	8.2	1168	51	916
	205/50ZR15		SL	BSW	255000	5.5-(6.5)-7.5	20	3.7	23.0	8.5	1168	51	902
15	225/45ZR15		SL	BSW	255140	7.0-(7.5)-8.5	21	3.7	23.0	8.9	1201	51	905
	225/50ZR15		SL	BSW	255080	6.0-(7.0)-8.0	22	3.7	23.9	9.2	1356	51	869
	245/40ZR15		SL	BSW	255240	8.0-(8.5)-9.5	21	3.7	22.7	9.8	1235	51	914
	225/50R16		SL	BSW	255160	6.0-(7.0)-8.0	24	3.7	24.9	9.2	1389	51	835
16	245/45ZR16		SL	BSW	255130	7.5-(8.0)-9.0	23	3.7	24.6	9.6	1477	51	843
	225/45ZR17		SL	BSW	255270	7.0-(7.5)-8.5	23	3.7	25.0	8.9	1356	51	832
17	235/40ZR17		SL	BSW	255120	8.0-(8.5)-9.5	22	3.7	24.4	9.5	1323	51	851
	245/40ZR17		SL	BSW	255260	8.0-(8.5)-9.5	23	3.7	24.7	9.8	1356	51	840
	255/40ZR17		SL	BSW	255110	8.5-(9.0)-10.0	24	3.7	25.0	10.2	1477	51	830
	275/40ZR17		SL	BSW	255100	9.0-(9.5)-11.0	28	3.7	25.7	10.9	1653	51	809
18	255/35ZR18		SL	BSW	255300	8.5-(9.0)-10.0	25	3.7	25.0	10.2	1323	51	831
	P275/35ZR18		LL	BSW	255070	9.0-(9.5)-11.0	26	3.7	25.6	10.9	1201	44	813
	285/30ZR18		SL	BSW	255250	9.5-(10.0)-10.5	26	3.7	24.8	11.4	1433	51	839
	295/30ZR18		SL	BSW	255210	10.0-(10.5)-11.0	28	3.7	25.0	11.9	1477	51	831
	P305/35R18		LL	BSW	255170	10.0-(11.0)-12.0	30	3.7	26.4	12.3	1433	44	786
	315/30ZR18		SL	BSW	255180	10.5-(11.0)-11.5	29	3.7	25.5	12.6	1653	51	816
	345/35ZR18		SL	BSW	255290	11.5-(12.0)-13.5	35	3.7	27.5	13.8	2271	51	755
19	235/35ZR19		SL	BSW	255230	8.0-(8.5)-9.5	23	3.7	25.5	9.5	1201	51	816
	295/30ZR19		SL	BSW	255220	10.0-(10.5)-11.0	30	3.7	26.0	11.9	1565	51	798
	345/30ZR19		SL	BSW	255280	11.5-(12.0)-12.5	33	3.7	27.2	13.8	2039	51	764
20	255/35ZR20	(93V)	SL	BSW	255310	8.5-(9.0)-10.0	27	3.7	27.0	10.2	1433	51	769
	285/30ZR20	(95V)	SL	BSW	255190	9.5-(10.0)-10.5	29	3.7	26.8	11.4	1521	51	776
	285/35ZR20	(100Y)	SL	BSW	255200	9.5-(10.0)-11.0	32	3.7	27.9	11.4	1764	51	745
	315/30ZR20	(101Y)	SL	BSW	255320	10.5-(11.0)-11.5	33	3.7	27.5	12.6	1819	51	756
	325/30ZR20	(102Y)	SL	BSW	255330	11.0-(11.5)-12.0	34	3.7	27.7	13.0	1874	51	750

COMPETENCIA



PAUTAS DE CONFIGURACIÓN

TOYO TIRES RECOMIENDA LAS SIGUIENTES PAUTAS GENERALES DE CONFIGURACIÓN PARA PROXES RR:

- Temperatura de funcionamiento: 160 °F a 220 °F
- Presiones de inflado caliente: Alta 30 a baja 40 (PSI)
- Camber (inclinación hacia adentro o hacia afuera): -2,5° a -5,0°
- Cáster (ángulo de avance): Cuanto más positivo, mejor

Velocidad nominal "V" = 149 mph. "LL" = Carga ligera. "SL" = Carga estándar. "BSW" = Pared lateral negra. El texto en negrita indica el ancho de rín. ** Dimensiones de inflado.

Para obtener la información más reciente sobre los neumáticos, visite toyotires.com.