

EQUIPO ORIGINAL



OPEN COUNTRY A33

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
18	60	255/60R18	108	S		BL	763	260	7,5	7,0-9,0	8,5



PROXES R40

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
18	50	215/50R18	92	V		BL	673	226	7,0	6,0-7,5	8,0



PROXES R36

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
19	55	225/55R19	99	V		BL	731	242	7,0	6,0-8,0	7,8



PROXES R46

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
19	55	225/55R19	99	V		BL	731	233	7,0	6,0-8,0	8,0



TOYO R27

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
15	55	185/55R15	82	V		BL	585	194	6,0	5,0-6,5	8,0



PROXES R39

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	60	185/60R16	86	H		BL	628	189	5,5	5,0-6,5	7,4



PROXES A27

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
16	60	P185/60R16	86	H		BL	628	188	5,5	5,0-6,5	7,5



PROXES TSF

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
18	45	215/45R18	89	W		BL	651	213	7,0	7,0-8,0	8,0



PROXES R32

Pulgada	Aspecto	Tamaño	Índice de Carga	Rango de Velocidad	RF/XL	Costado	Dímetro Total (mm)	Ancho (mm)	Aro de medición (pulgada)	Ancho de aro aprobado (pulgada)	Profundidad (mm)
17	50	205/50R17	89	W		BL	638	214	6,5	5,5-7,5	7,7